

AC25 COURT


Transpalette manuel premium
avec une capacité de charge de 2500 kg



// AVANTAGES

- Conception robuste
- Châssis tôle 3 mm
- Peinture par système d'application de poudre Wagner (allemand)
- Roues directrices de Ø 200 mm
- Joints de pompe allemands
- Corps de pompe galvanisé
- Timon ergonomique
- Rotation du timon 200°
- Roues caoutchouc et boggies polyuréthane sur modèle standard
- Autres modèles de roues et galets en option
- Couleur orange RAL 2002
- Roulements étanches 6204 2RS

POMPE GARANTIE 3 ANS
CHÂSSIS GARANTI 5 ANS



Options

- Axe, roulements, chaîne inox
- Roulements grand froid
- Huile grand froid
- Pédale de descente
- Frein à main, à pied, homme-mort
- Roues et galets polyuréthane et/ou polyamide
- Roues antistatiques
- Dossieret d'appui de charge

Roues en option

- **CGV** roues directrices caoutchouc, galets simples polyuréthane
- **VBV** roues directrices polyuréthane, boggies polyuréthane
- **VGV** roues directrices polyuréthane, galets simples polyuréthane
- **NBN** roues directrices polyamide, boggies polyamide
- **NGN** roues directrices polyamide, galets simples polyamide

Caractéristiques	Référence - Modèle		AC25800	AC25900	AC251000	AC25L800	AC25L900	AC25L1000
Capacité		kg	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Poids	Poids	kg	63	65	67	65	67	69
Roues	Roues directrices caoutchouc	mm	Ø 200 x 50					
Dimensions	Hauteur d'élévation	mm	200	200	200	200	200	200
	Hauteur fourches abaissées	mm	85	85	85	85	85	85
	Longueur fourches	mm	800	900	1000	800	900	1000
	Largeur extérieure fourches	mm	540	540	540	685	685	685
Performances	Coups de pompe		12	12	12	12	12	12