

# Transpalette manuel premium

2.5 tonnes

by *stockman*



## AC25CBV

- Capacité de 2,5 tonnes
- Conception robuste
- Châssis tôle 3 mm
- Peinture par système d'application de poudre Wagner (allemand)
- Roues directrices de Ø 200 mm
- Joints de pompe allemands
- Corps de pompe galvanisé
- Timon ergonomique
- Rotation du timon 200°
- Roues directrices caoutchouc, boggies polyuréthane sur standard CBV
- Disponible en sept couleurs
- Roulements étanches 6204 2RS



**AC25CBVROUGE**  
RAL 3002



**AC25CBV**  
RAL 2002



**AC25CBVORANGE**  
RAL 2004



**AC25CBVVERT**  
RAL 6018



**AC25CBVJAUNE**  
RAL 1003



**AC25CBVBLEU**  
RAL 5010



**AC25CBVGRIS**  
RAL 9006

Modèle		AC25CBV	AC25L
Capacité	t	2,5	2,5
Hauteur d'élévation	mm	200	200
Hauteur fourches abaissées	mm	85	85
Coups de pompe		12	12
Longueur fourches	mm	1150	1150
Largeur extérieure fourches	mm	540	685
Roues directrices	mm	Ø 200 x 50	Ø 200 x 50
Poids	kg	74	76

**POMPE GARANTIE 3 ANS**  
**CHÂSSIS GARANTI 5 ANS**

# Transpalette manuel premium

## 2.5 tonnes

by *stockman*



### AC25 ♦ VARIANTES DISPONIBLES EN RAL2002

#### AC25NGN ♦



• Roues directrices polyamide

+



• Galets simples polyamide



#### AC25NBN ♦



• Roues directrices polyamide

+



• Boggies polyamide



#### AC25VGV ♦



• Roues directrices polyuréthane

+



• Galets simples polyuréthane



#### AC25VBV ♦



• Roues directrices polyuréthane

+



• Boggies polyuréthane

#### AC25CGV ♦



• Roues directrices caoutchouc

+



• Galets simples polyuréthane

#### OPTIONS

- Axe, roulements, chaîne inox
- Roulements grand froid
  - Huile grand froid
  - Pédale de descente
  - Garde corps
- Frein à main, à pied, homme-mort
- Roues antistatiques