

Diabale acier incurvé poignée fermée grande pelle

250 kg


by stockman



DVPFI

- Polyvalent grâce à sa bavette fixe + rabatable (en option)
- Léger avec un poids de 9kg, maniable et robuste. Tube Ø 25 mm
- Idéal pour le transport de charge cylindrique grâce au tablier incurvé
- Excellente roulabilité grâce à ses roues premium équipées de roulements à billes double étanchéité

Gamme

EVO
GRAPHITEROULEMENTS À BILLES
DOUBLE ÉTANCHÉITÉPEINTURE MARTELÉE
ANTI-RAYURESYSTÈME DE BLOCAGE
DE ROUE RENFORCÉ

4
MODÈLES
DISPONIBLES



RG

Roue premium
gonflable
avec corps en PP
haute densité

RSB

Roue premium
en caoutchouc
élastique bleu non
tâchant silencieux

RSN

Roue premium
en caoutchouc
élastique noir
silencieux

RINC

Roue premium
en mousse increvable
non tâchante
silencieuse

Modèle		DVPF1-RG	DVPF1-RSB	DVPF1-RSN	DVPF1-RINC
Capacité	kg	250	250	250	250
Longueur hors tout	mm	497	497	497	497
Profondeur hors tout	mm	498	498	498	498
Hauteur hors tout	mm	1167	1167	1167	1167
Type bavette		fixe	fixe	fixe	fixe
Largeur bavette	mm	405	405	405	405
Profondeur bavette	mm	348	348	348	348
Type de bandage des roues		gonflable	caoutchouc élastique bleu non tâchant silencieux	caoutchouc élastique noir silencieux	mousse increvable non tâchante silencieuse
Type de corps des roues		PP haute densité	polyamide 6	polyamide 6	PP haute densité
Type de roulements des roues		à billes double étanchéité	à billes double étanchéité	à billes double étanchéité	à billes double étanchéité
Roues	mm	Ø 260	Ø 250	Ø 250	Ø 260
Poids	kg	13,4	13,4	13,4	13,4