Gerbeur manuel

0.5 à 1.5 tonne

USAGE INTENSIF

HMS

- Permet de transporter et de soulever, rapidement et facilement, toutes vos charges jusqu'à 1,5 tonne et jusqu'à une hauteur de 3000 mm selon les modèles
- Equipé de série de roues et galets polyamide
- Poignée trois positions : levage, position neutre et descente
- Vitesse de descente progressive ou rapide
- Frein de parking
- Pédale de levée rapide
- Un modèle idéal pour toute opération de stockage, chargement et déchargement des camions, transport de palettes…

7 MODÈLES

Modèle		HMS05/1000	HMS05/1600	HMS10/1600	HMS10/1800	HMS10/2500	HMS10/3000	HMS15/1600
Capacité	*t*	0,5	0,5	1	1	1	1	1,5
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	1660 x 620 x 1400	1600 x 690 x 1960	1600 x 690 x 2010	1600 x 780 x 2200	1700 x 800 x 1750	1600 x 780 x 2000	1600 x 690 x 2070
Centre de gravité	*mm*	600	600	600	600	600	600	600
Hauteur d'élévation	*mm*	1000	1600	1600	1800	2500	3000	1600
Hauteur fourches abaissées	*mm*	80	80	80	80	80	80	80
Longueur fourches	*mm*	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Largeur fourches	*mm*	100 x 45	160 x 55	160 x 55	160 x 55	160 x 55	160 x 55	160 x 55
Largeur extérieure fourches	*mm*	570	560	560	560	560	560	560
Rayon de braquage	*mm*	1400	1400	1400	1250	1250	1250	1400
Roue directrice	*mm*	150 x 40	150 x 40	150 x 40	150 x 40	150 x 40	150 x 40	150 x 40
Galets avant	*mm*	80 x 70	80 x 70	80 x 70	80 x 52	80 x 52	80 x 52	80 x 70
Poids	*kg*	126	140	173	182	259	278	182

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.