

Gerbeur manuel

0.5 à 1.5 tonne



HMS

- Permet de transporter et de soulever, rapidement et facilement, toutes vos charges jusqu'à 1,5 tonne (nominal jusqu'à 2500mm) et jusqu'à une hauteur de 3000 mm selon les modèles
- Equipé de série de roues et galets polyamide
- Poignée trois positions : levage, position neutre et descente
- Vitesse de descente progressive ou rapide
- Frein de parking
- Pédale de levée repliable
- Un modèle idéal pour toute opération de stockage, chargement et déchargement des camions, transport de palettes...
- Robuste et fiable
- Réglage des fourches en largeur



Modèle		HMS05/1000	HMS05/1600	HMS10/1600	HMS10/2500	HMS10/3000	HMS15/1600
Capacité	t	0,5	0,5	1	1	1	1,5
Centre de gravité	mm	600	600	600	600	600	600
Hauteur d'élévation	mm	1000	1600	1600	2500	3000	1600
Hauteur mât abaissé / déployé	mm	1490 / 1490	2080 / 2087	2080 / 2087	1838 / 3012	2090 / 3512	2080 / 2087
Hauteur fourches	mm	90	90	90	90	90	90
Dimensions des fourches	mm	55/170/1150	55/170/1150	55/170/1150	55/170/1150	55/170/1150	55/170/1150
Largeur extérieure fourches	mm	550	550	550	580	580	550
Longueur hors tout	mm	1685	1685	1685	1695	1695	1685
Largeur totale	mm	755	755	755	860	860	755
Garde au sol	m2	20	20	20	20	20	20
Rayon de braquage	mm	1325	1325	1325	1350	1350	1325
Roue directrice	mm	150 x 40	150 x 40	150 x 40	150 x 40	150 x 40	150 x 40
Galets avant	mm	80X70	80X70	80X70	80X70	80X70	80X70
Poids	kg	213	213	214	292	305	239