

Transpalette électrique haute levée grande stabilité

0.5 & 1 tonne

PEL

- Capacité de 0,5 et 1 tonne
- Elévation électrique
- Commande de translation par arceau de poussée
- Commande de levée électrique
- Commande de montée et de descente précise
- Deux freins de parking
- Avantages du transpalette et ceux d'une table élévatrice
- Chargeur séparé
- Equipé de série de fourches et d'un plateau amovible



**LIVRÉ
AVEC PLATEAU
AMOVIBLE**

PEL50S



Modèle		PEL50S	PEL50L	PEL100S	PEL100L
Capacité	t	0,5	0,5	1	1
Longueur hors tout	mm	1620	1620	1740	1740
Largeur hors tout	mm	586	752	556	726
Dimensions plateau amovible (L x l)	mm	1120x540	1120x700	1120x540	1120x700
Plateforme centre de gravité	mm	560	560	560	560
Hauteur fourches abaissées	mm	88	88	88	88
Hauteur d'élévation	mm	833	833	833	833
Longueur fourches	mm	1115	1115	1115	1115
Largeur fourches	mm	538	703	538	703
Hauteur timon	mm	1050	1050	1307	1307
Temps d'un cycle	s	100	100	100	100
Puissance moteur	kW	1,6	1,6	1,6	1,6
Batterie	Ah/V	90 / 12	90 / 12	90 / 12	90 / 12
Dimensions batterie (L x l x h)	mm	310x180x240	310x180x240	310x180x240	310x180x240
Galets polyuréthane	mm	Ø 70x68	Ø 70x68	Ø 70x68	Ø 70x68
Roues polyuréthane	mm	Ø 150x40	Ø 150x40	Ø 150x40	Ø 150x40
Poids	kg	180	184	182	188