

Gerbeur électrique lithium

1.2 tonne



PSE12NSCIMP

- Capacité de 1,2 tonne
- Parfait pour les applications légères à modérées
- Compact, léger et maniable
- Batteries Li-ion à charge rapide
- Chargeur intégré 25 Ah
- Carte d'accès RFID
- Timon central et mât "smart view"
- Très grande précision $\pm 0,2\%$ de la charge embarquée
- Imprimante intégrée de série
- Pesage sur capteurs
- Affichage par palier de 500g
- Fonction tare et totalisation
- Rétro-éclairage

**LE GERBEUR LE PLUS
COMPACT DU MARCHÉ**



Système de pesage
et imprimante intégrés



Carte d'accès RFID



**1.2
TONNE**



**VIDÉO DE
PRÉSENTATION**



Modèle		PSE12N2900SCIMP	PSE12N3600SCIMP
Marque		STOCKMAN	STOCKMAN
Capacité nominale	Q (kg)	1200	1200
Centre de gravité	C (mm)	600	600
Poids avec batterie	kg	590	620
Hauteur d'élévation	h3 (mm)	2814	3514
Hauteur du mât abaissé	h1 (mm)	2080	2280
Levée libre	h2 (mm)	-	-
Hauteur du mât déployé	h4 (mm)	3337	4037
Hauteur du timon bas / haut	h14 (mm)	710 / 1150	710 / 1150
Longueur hors tout	l1 (mm)	1710	1710
Longueur sans fourches	l2 (mm)	560	560
Largeur hors tout	b1 (mm)	800	800
Dimension d'une fourche	s/e/l (mm)	60 / 180 / 1150	
Largeur extérieure des fourches	b5 (mm)	570 / 685	570 / 685
Garde au sol	m2 (mm)	26	26
Rayon de giration	Wa (mm)	1350	1350
Vitesse de déplacement sans / avec charge	km / h	4,7 / 4,5	4,7 / 4,5
Vitesse d'élévation sans / avec charge	mm / s	190 / 120	190 / 120
Vitesse d'abaissement sans / avec charge	mm / s	130 / 110	130 / 110
Pente admissible sans / avec charge	%	10 / 5	10 / 5
Frein de service		électromagnétique	
Moteur de traction, puissance S2 60 min	kW	0,65	0,65
Moteur d'élévation, puissance S3 10 %	kW	2,2	2,2
Tension / capacité batterie	V / Ah	24 / 60 Li-ion	24 / 60 Li-ion
Poids batterie	kg	19	19
Niveau sonore	dB (A)	< 70	< 70