## Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

## **Grue d'atelier manuelle encadrante**

## 0.5&1tonne

by**stoc**kman



## SA

- Capacité de 0,5 et 1 tonne
- Equipée d'un bras télescopique réglable à quatre positions et d'un crochet pivotant à 360°
- Pompe à levée rapide double action
- Piston de pompe hydraulique chromé dur
- Quatre roues dont deux pivotantes
- Permet d'encadrer toutes les palettes de norme européenne
- Système de sécurité "homme mort"
- Sécurité hydraulique en cas de surcharge





Modèle			SA500	SA1000
Capacité nominale		t	0,5	1
Capacité résiduelle P1		t	0,5	1
	P2	t	0,45	0,9
	Р3	t	0,4	0,8
	P4	kg	0,35	0,7
Dimensions L1		mm	1060	1060
L2		mm	1160	1160
L3		mm	1260	1260
L4		mm	1360	1360
Н		mm	155	155
H1		mm	2025	2025
H2		mm	2080	2080
Н3		mm	2160	2160
H4		mm	2225	2225
Α		mm	1585	1585
В		mm	1465	1465
С		mm	990	990
D		mm	870	870
Poids		kg	86	103

