




TP6000CE



Cercluse automatique

LES + PRODUITS

- Robuste et fiable
- Le cerclage, la tension, la soudure et la coupe se font automatiquement
- Mise en veille automatique
- Le temps de soudure ainsi que la longueur de feuilard nécessaire se règlent selon l'usage et permettent donc d'adapter son cerclage au mieux en fonction du résultat souhaité
- Simple d'utilisation : positionner le colis sous l'arche et déclencher le cycle par le contact manuel ou par une pédale
- A la fin du cycle, la machine s'initialise et se prépare au cerclage suivant



Feuilard PP
(voir en P.17)

LARGEUR DU FEUILLARD UTILISÉ
À PRÉCISER À LA COMMANDE



**DIMENSIONS INTÉRIEURES
DE L'ARCHE: 850 X 600 MM**
AUTRES DIMENSIONS POSSIBLES,
NOUS CONSULTER



Modèle		TP6000CE1	TP6000CE3
Largeur feuilard	mm	9/12/15,5	9/12/15,5
Mandrin feuilard	mm	Ø 200	Ø 200
Force de tension	kg	10 à 70	10 à 70
Nombre de cerclages	min	25	25
Alimentation électrique	V	220 monophasé	380 triphasé
Consommation	Kva	0,67	0,67
Vitesse de cycle	s	2,2	2,2
Hauteur table	mm	810	810
Dimensions arche (l x h)	mm	850 x 600	850 x 600
Dimensions (L x P x h)	mm	1430 x 620 x 1540	1430 x 620 x 1540
Poids	kg	220	220