WS

- Capacité de 0,5 et 1 tonne
- Levée manuelle par manivelle
- Réglage très précis de la hauteur

Modèle		WS50	WS100
Capacité	t	0,5	1
Dimensions hors tout (Lxlxh)	mm	1325 x 725 x 2030	1600 x 725 x 1930
Centre de gravité	mm	500	575
Hauteur d'élévation	mm	1560	1500
Hauteur fourches abaissées	mm	90	88
Dimensions fourches (Lxl)	mm	1000 x 70	1150 x 160
Ecartement fourches	mm	160/690	540 fixe
Garde au sol	mm	18	24
Dimensions longerons (L x I)	mm	820 x 485	960 x 485
Largeur châssis aux roues AR	mm	700	800
Rayon de giration	mm	1075	1250
Galets	mm	Ø80x47	Ø80x94
Roues	mm	Ø150x40	Ø150x50
Poids	kg	146	182



Gerbeur manuel basculeur

800 kg

LT0892

- Capacité de 800 kg
- Idéal pour toute opération de stockage, chargement et déchargement des camions, transport de palettes...
- Grande maniabilité, modèle robuste et performant
- Très grande visibilité
- Basculement des fourches jusqu'à 20°

Modèle		LT0892
Capacité	kg	800
Dimensions hors tout (LxIxh)	mm	1630 x 694 x 1320
Hauteur d'élévation maxi	mm	920
Angle d'inclinaison	0	+20/-20
Hauteur fourches abaissées	mm	88
Dimensions fourches (LxI)	mm	1150 x 150
Largeur extérieure fourches	mm	540
Poids	kg	210

