

SEPT15



Transpalette électrique 1500 kg

LES + PRODUITS

- Galets stabilisateurs amortis de série
- Capacité de 1500 kg
- Vitesse d'avancement 4,6 km/h
- Variateur Curtis 1212
- Indicateur charge batterie Curtis
- Poids total inférieur à 200 kg
- Extrêmement compact
- Très silencieux

3 H D'UTILISATION
QUOTIDIENNE CONSEILLÉE



Roue crantée
antidérapante et silencieuse
sur modèle SEPT15C

SEPT15C

1,5 T

SEPT15W

| Modèle | | SEPT15W | SEPT15WL | SEPT15C |
|--|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Marque | | STOCKMAN | STOCKMAN | STOCKMAN |
| Mode de propulsion | | électrique | électrique | électrique |
| Type de conduite | | électrique | électrique | électrique |
| Capacité nominale | Q (kg) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Poids avec batterie | kg | 190 | 200 | 190 |
| Matière des roues | | PU / PU | PU / PU | PU / PU |
| Dimensions roues motrices | mm | Ø 220 x 70 | Ø 220 x 70 | Ø 220 x 70 |
| Dimensions galets avant | mm | Ø 80 x 70 | Ø 80 x 70 | Ø 80 x 70 |
| Dimensions roues stabilisatrices | mm | Ø 80 x 30 | Ø 80 x 30 | Ø 80 x 30 |
| Levée standard | h3 (mm) | 115 | 115 | 115 |
| Hauteur du timon bas / haut | h14 (mm) | 800 / 1170 | 800 / 1170 | 800 / 1170 |
| Hauteur fourches abaissées | h13 (mm) | 85 | 85 | 85 |
| Longueur hors tout | l1 (mm) | 1648 | 1718 | 1648 |
| Longueur sans fourches | l2 (mm) | 498 | 498 | 498 |
| Largeur hors tout | b1 (mm) | 560 | 685 | 560 |
| Dimension d'une fourche | s/e/l (mm) | 48 / 160 / 1150 | 48 / 160 / 1220 | 48 / 160 / 1150 |
| Largeur extérieure des fourches | b5 (mm) | 540 | 685 | 540 |
| Garde au sol | m2 (mm) | 37 | 37 | 37 |
| Largeur d'allée avec palette 800 x 1200 mm | Ast (mm) | 1960 | 1960 | 1960 |
| Rayon de giration | Wa (mm) | 1445 | 1495 | 1445 |
| Vitesse de déplacement sans / avec charge | km/h | 4,6 / 4,2 | 4,6 / 4,2 | 4,6 / 4,2 |
| Vitesse d'élévation sans / avec charge | m/s | 0,053 / 0,03 | 0,053 / 0,3 | 0,053 / 0,03 |
| Vitesse d'abaissement sans / avec charge | m/s | 0,036 / 0,049 | 0,036 / 0,046 | 0,036 / 0,049 |
| Pente admissible sans / avec charge | % | 10 / 4 | 10 / 4 | 10 / 4 |
| Frein de service | | électromagnétique | électromagnétique | - |
| Moteur de traction, puissance | kw | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| Moteur d'élévation, puissance | kw | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Type batterie | | semi-traction | semi-traction | semi-traction |
| Tension / capacité batterie | V / Ah | 24 / 60 (24 / 80 C20 en option) | 24 / 60 (24 / 80 C20 en option) | - |
| Poids batterie | kg | 2 x 24 | 2 x 24 | 2 x 24 |
| Type chargeur | | intégré | intégré | intégré |
| Tension / capacité chargeur | V / Ah | 24 / 10 | 24 / 10 | 24 / 10 |
| Variateur électronique | | Curtis | Curtis | Curtis |
| Niveau sonore | dB (A) | < 69 | < 69 | < 69 |